


パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。



キレイサーモフロア

足元が冷ヤツとしない。



サーモバス S

ダブル保温構造でお湯が冷め
にくい。(JIS高断熱浴槽標準)



エコベンチ浴槽



操作ボタン 排水栓
プッシュワンウェイ排水栓
〈メタル調〉

換気設備



24: 常時換気機能付

100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

洗い場側水栓



クランクレス水栓〈メタルマット調〉

シャワーヘッド



スライドバー



スライドバー〈メタル調〉
BF-FB27(1000)-PU3

カウンター



カラーバリエーション
□ FW1 (ホワイト) □ N11 (ブラック)
ドレッサーカウンター(フラット)

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。
ネオサークル照明(LEDランプ)1灯
LDA-G1-1A

収納



カラーバリエーション
□ W91 (ホワイト) □ N11 (ブラック)
収納棚180W〈ホワイト〉(2段)
NT-180A(6)-2S/W91

ミラー



タテ長ミラー(3080)
KGM-3080S

ドア



タオル掛



TB-400E-K

フロタ・フロタフック



薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉・
保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉

エプロン



1枚カバータイプ